

Behältergrößen:

Absetzcontainer: 5 cbm



Höhe: 1,15 m
Breite: 1,95 m
Länge: 3,00 m
Sonstiges: mit Klappe

Absetzcontainer: 7 cbm



Höhe: 1,50 m
Breite: 1,95 m
Länge: 3,50 m
Sonstiges: mit Klappe

Abrollcontainer: 10 cbm



Höhe: 0,70 m
Breite: 2,40 m
Länge: 6,00 m
Sonstiges: mit Türen

Alle Bemaßungen sind Ca.-Angaben und können je nach Modelltyp und Hersteller abweichen.

Kontakt:

Beratung & Auftragsannahme

Tel.: 05223/7650-0

Fax: 05223/7650-40

info@kuhlmann-muldendienst.de

www.kuhlmann-muldendienst.de

Geschäftszeiten:

Mo. - Fr.: 08:00 - 18:00 Uhr

Sa.: 08:00 - 13:00 Uhr



Kuhlmann GmbH & Co. KG
Mulddienst
Spradower Weg 81-83
32278 Kirchlengern

BAUSCHUTT RECYCLING

Kundeninformation

Stand: 01.2015



... der Umwelt zuliebe
Kuhlmann Mulden

☎ 05223 / 76500

www.kuhlmann-muldendienst.de
info@kuhlmann-muldendienst.de



Bauschutt Sorten:

Ein mit Bauschutt beladener Container wird in die folgenden Preiskategorien eingestuft. Bei diesem Material ist es wichtig auf die richtige Sortierung zu achten.

! Eine falsche Beladung mit Störstoffen führt zu Mehrkosten. !

Was gehört wohin?

Bauschutt - *recyclingfähig*

Grundsätzlich nur Steine, wie z.B.: Pflastersteine, Kalksandsteine, Ziegelsteine, Klinkersteine, Gehwegplatten, Kantsteine, Beton, Dachziegel ohne Anhaftungen

Bauschutt - *gemischt*

Inhalt wie bei „recycl. Bauschutt“, allerdings dürfen hier geringe Anteile von Fliesen, Keramik, Ytong, Marmor, Sand und Boden enthalten sein.

Bauschutt - *zur Deponierung*

Der Bauschutt darf mit folgenden Stoffen vermischt sein: Glasbausteine, Fliesen, Keramik, Ytong, Marmor, Bimstein, Boden, Sand, Rigips, vermooste Dachziegel

Boden / Erdaushub

Erdaushub, Boden geringfügig mit Natursteinen durchsetzt. KEIN BAUSCHUTT!

Was passiert mit dem Bauschutt?

Wir sortieren, sichten und zerkleinern den Bauschutt und produzieren mit aufwendiger Maschinenteknik hochwertigen Recycling-schotter, der erneut als Baustoff genutzt werden kann.

Ist der Bauschutt für einen Recyclingprozess nicht mehr nutzbar, wird dieser gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einer hierfür zugelassenen Bauschuttdeponie zugeführt.

Welche Leistungen bietet die Firma Kuhlmann außerdem an?

- ✓ Kommunale Dienstleistungen
- ✓ Sonderabfallentsorgung
- ✓ Industrie- & Gewerbeentsorgung
- ✓ Werkstattentsorgung
- ✓ Aktenvernichtung
- ✓ Mulden- und Containerdienst



Sie haben Fragen?

Sprechen Sie uns an, unser Team berät Sie gerne.

Tel.: 05223 / 7650-0

Fax: 05223 / 7650-40

info@kuhlmann-muldendienst.de
www.kuhlmann-muldendienst.de

Was ist bei der Containeraufstellung zu beachten? (Absetzcontainer)

Ihr Container wird von einem Lkw geliefert, der ca. 2,50 m breit ist. Ihre Einfahrt muss mindestens eine Breite von 3.00 m und eine lichte Höhe von 4.00 m aufweisen. Außerdem muss der Lkw ausreichend Platz haben, um in Ihrer Einfahrt zurücksetzen zu können. Bei schmalen Einfahrten sind mindestens 6,00 m Straßenbreite vor der Einfahrt erforderlich.

Der Containerstandplatz benötigt eine Lkw-taugliche Zufahrt und zum Abstellen einen festen Untergrund (ein beladener LKW hat ein Gewicht von bis zu 18.000 kg).

Wenn der Container nicht auf Ihrem eigenen Grundstück abgestellt werden kann, ist gegebenenfalls eine Genehmigung der Kommune erforderlich.



Kennen Sie schon unsere Poltermulde?

Bei uns bekommen Sie von 2 cbm bis 40 cbm
• Sperrmüll
• Grünschnitt
• Bauschutt
• Holz
• Und für vieles mehr

